



Standardproduktbeschreibung TSF Span 28

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhe

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft.

Vorderfront

28 mm Vollspanplatte P2/E1 nach EN 312 mit einer Melaminharzdirektbeschichtung. Alle sichtbaren Kanten der Trennwandanlage sowie der Türen sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Ein 43/30 mm starkes Aluminium-Kopfprofil verläuft über gesamte Vorderfront. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels 30/33 mm starken Aluminium-U-Profilen und dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 3 mm abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten.

Türgrößen: 625 mm Standardmaß, weitere Türgrößen auf Kundenwunsch möglich.

Zwischenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit ABS-Umleimern (Stärke 2 mm) beschichtet. Wandseitig wird die Trennwand mit Aluminium-U- Profil 30/33 mm befestigt.

Seitenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil. Die Verbindung mit der Vorderfront erfolgt mit einem Aluminium-Eckprofil. Zur Stabilisierung verfügt die Seitenwand über einen zusätzlichen Stützfuß.

Beschläge

2 Stück eloxierte 2-Rollen-Aluminium –Bänder. Wahlweise auch farbige Nylon-Aufschraubänder ohne Aufpreis. Edelstahlbänder sind gegen Aufpreis lieferbar.

U-Form-Drücker aus Nylon mit Riegelolive und Schauscheibe rot-weiß sowie Notentriegelung außen. Aluminium- und Edelstahlrückergarnituren sind gegen Aufpreis lieferbar.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Zubehör

Standardzubehör sind ein Nylon-Kleiderhaken sowie ein selbstklebender Türpuffer

Weiteres Zubehör wie z.B. Papier- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur oder Hakenpuffer gegen Aufpreis lieferbar.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert.

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung

Standard-Dekore nach FunderMax: weiß 0085 FH, lichtgrau 0741 FH, sanitärweiß 0733 FH, weiß pepper 0558 FH, signalrot 0210 FH, mango 0010 FH, graphitgrau 0077 FH, enzianblau 0237 FH, silber 1300 FH

Drückergarnituren und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Wandhängend: 450x900mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch.

Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp TSF Span 28 ist für Trockenräume und normale Beanspruchung geeignet.

Auf Wunsch können die Anlagen in folgenden

Sonderausführungen geliefert werden:

- Bandseitiger Klemmschutz wahlweise durch eine Gummiweichlippe oder ein Aluminium-Klemmschutz-Profil
- Schwebender Charakter durch in die Mittelwände zurückgesetzte Füße
- Hängende Anlage ohne Füße und Trägerprofil über der Vorderfront
- Glattflächige Anlagen