



Standardproduktbeschreibung TSF Span 28 KiGa

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhen

1400 mm einschl. 100 mm Fußluft.

Vorderfront

28 mm Vollspanplatte P2/E1 nach EN 312 mit Melaminharzdirektbeschichtung. Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 30/33 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten.

Die Seitenteile nehmen die Stützfüße auf.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Wände.

Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 2 mm abgerundet. Band- und schlosseitig befinden sich Gummiweichlippen als Fingerklemmschutz in Weiß.

Standardgröße: 500 und 625 mm

Pendel-/Schwingtüren sind nicht zulässig

Zwischenwände

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit ABS-Umleimern (Stärke 2 mm) beschichtet. Wandseitig wird die Trennwand mit Aluminium- U- Profil 30/33 mm befestigt.

Beschläge

Bandseitig 2 Stück Stahlaufschraubänder nylonummantelt bzw. Sicherheits-Fingerklemmschutzrohr mit integriertem Federband selbstschließend, Türen sind somit immer geschlossen. Des Weiteren gehört noch ein Ringgriff mit integriertem Türpuffer dazu.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert. Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung nach Fundermax

Standard-Dekore: weiß 0085 FH, lichtgrau 0741 FH, sanitärweiß 0733 FH, weiß pepper 0558 FH, signalrot 0210 FH, mango 0010 FH, graphitgrau 0077 FH, enzianblau 0237 FH, silber 1300 FH
Beschlüge und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Wandhängend: 450x900mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch

Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe

Der Anlagentyp TSF Span 28 KiGa ist nicht für Nassräume geeignet.

Fabrikat:

TSF Span 28 KiGa

Trennwandsysteme Fraß

Alte Mildenseer Str.15

06844 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 516 75 00

Fax: 0340 516 75 05