



Standardproduktbeschreibung TSF VK 13

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhe

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft

Vorderfront

13 mm HPL-Platte (Vollkern-Kompaktplatte) mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Die Platten sind nach DIN EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und fäulnissicher. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Ein 45/30 mm starkes Aluminium-Kopfprofil verläuft über der gesamten Vorderfront. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels 18/30 mm starken Aluminium-U-Profilen und dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Anschlagprofile der Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Alle Kanten sind gefräst und gefast. Alle Ecken und Kanten sind leicht abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür.

Türgrößen: 625 mm Standardmaß, weitere Türgrößen auf Kundenwunsch möglich.

Zwischenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Wand- und vorderfrontseitig wird die Trennwand mit einem U- Profil 18/30 mm befestigt.

Seitenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil. Die Verbindung mit der Vorderfront erfolgt mit einem Aluminium-Eckprofil. Zur Stabilisierung verfügt die Seitenwand über einen zusätzlichen Stützfuß.

Beschläge

3 Stück eloxierte 2-Rollen-Aluminium-Bänder. Zum Selbstschließen der Tür ist eines als Federband ausgebildet. Wahlweise auch farbige Nylon-Aufschraubänder ohne Aufpreis. Edelstahlbänder sind gegen Aufpreis lieferbar.

Verriegelung mittels querliegendem Nylon-Schlosskasten mit Zugknopfmontage, Riegelolive mit Schauscheibe rot-weiß sowie Notentriegelung außen.

Aluminium- und Edelstahl-Einhandknopfmontagen sind gegen Aufpreis lieferbar.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in das Türanschlagsprofil eingelassen. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Zubehör

Standardzubehör sind ein Nylon-Kleiderhaken sowie ein selbstklebender Türpuffer.

Weiteres Zubehör wie z.B. Papier- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur oder Hakenpuffer sind gegen Aufpreis lieferbar.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert.

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung

Standard-Dekore nach FunderMax: weiß 0085 FH, lichtgrau 0741 FH, sanitärweiß 0733 FH, weiß pepper 0558 FH, signalrot 0210 FH, mango 0010 FH, graphitgrau 0077 FH, enzianblau 0237 FH, silber 1300 FH

Schloßkasten und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Wandhängend: 450x900mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch

Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp TSF VK 13 ist für Nassräume geeignet.

Auf Wunsch können die Anlagen in folgenden **Sonderausführungen** geliefert werden:

- Bandseitiger Klemmschutz wahlweise durch eine Gummiweichlippe oder ein Aluminium-Klemmschutz-Profil
- Schwebender Charakter durch in die Mittelwände zurückgesetzte Füße
- Hängende Anlage ohne Füße und Trägerprofil über der Front
- Gefälzte Anlagen