



Standardproduktbeschreibung TSF VK 13 KiGa

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhen

1400 mm einschl. 100 mm Fußluft,

Vorderfront

13 mm HPL-Platten mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Diese Platten sind nach DIN 19926 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und fäulnissicher. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 18/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Bodenbefestigung erfolgt über stabile, höhenverstellbare Gabelfüße.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind gefräst und gefast. Alle Ecken und Kanten sind leicht abgerundet, beidseitig mit Fingerklemmschutz. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür. Standardgrößen: 500 bzw. 550 mm

Zwischenwände

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. Wand- und vorderfrontseitig wird die Trennwand mit einem U- Profil 18/30 mm befestigt.

Beschläge

2 Stück nylonummantelte Stahlaufschraubänder, ein Band als Federband ausgebildet, aushängesicher, beidseitig Weichgummiklemmschutz bzw. bandseitig als Aluminiumklemmschutzrohr ausgebildet. Des Weiteren gehört noch ein Sicherheits-Ringgriff mit integriertem Türpuffer dazu.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Der Klammerfuß umgreift die Platte beidseitig. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert. Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung nach Fundermax

Standard-Dekore: weiß 0085 FH, lichtgrau 0741 FH, sanitärweiß 0733 FH, weiß pepper 0558 FH, signalrot 0210 FH, mango 0010 FH, graphitgrau 0077 FH, enzianblau 0237 FH, silber 1300 FH
Beschlüge und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Wandhängend: 450x900mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch

Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe

Der Anlagentyp TSF VK 13 KiGa ist für Nassräume geeignet.

Fabrikat:

TSF VK 13 KiGa

Trennwandsysteme Fraß

Alte Mildenseer Str.15

06844 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 516 75 00

Fax: 0340 516 75 05