



Standardproduktbeschreibung TSF Span HPL 28

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich.

Anlagehöhe

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft.

Vorderfront

28 mm Vollspanplatte P2/E1 nach EN 312 mit einer beidseitig 1,5mm starken Schichtstoffplatte. Alle sichtbaren Kanten der Trennwandanlage sowie der Türen sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Ein 43/30 mm starkes Aluminium-Kopfprofil verläuft über gesamte Vorderfront. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels 30/33 mm starken Aluminium-U-Profilen und dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus demselben Material wie die Vorderfront.

Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 3 mm abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten.

Türgrößen: 625 mm Standardmaß, weiter Türgrößen auf Kundenwunsch möglich.

Zwischenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit ABS-Umleimern (Stärke 2 mm) beschichtet. Wandseitig wird die Trennwand mit Aluminium-U- Profil 30/33 mm befestigt.

Seitenwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Über die Seitenwand verläuft ein Aluminium-Kopfprofil. Die Verbind mit der Vorderfront erfolgt mit einem Aluminium-Eckprofil. Zur Stabilisierung verfügt die Seitenwand über einen zusätzlichen Stützfuß.

Beschläge

2 Stück eloxierte 2-Rollen-Aluminium -Bänder. Wahlweise auch farbige Nylon-Aufschraubänder ohne Aufpreis. Edelstahlbänder sind gegen Aufpreis lieferbar.

U-Form-Drücker aus Nylon mit Riegelolive und Schauscheibe rot-weiß sowie Notentriegelung außen. Aluminium- und Edelstahl-drückergarnituren sind gegen Aufpreis lieferbar.

Stützfüße

Das 18 mm starke Aluminiumrundrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Wahlweise auch mit farbiger Nylon-Rosette. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Zubehör

Standardzubehör sind ein Nylon-Kleiderhaken sowie ein selbstklebender Türpuffer

Weiteres Zubehör wie z.B. Papier- und Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur oder Hakenpuffer gegen Aufpreis.

Profile

Standardmäßig Aluminium eloxiert. Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis.

Farbgestaltung

Standard-Dekore: weiß und lichtgrau

Sonderfarben auf Anfrage, gegen Aufpreis lieferbar.

Drückergarnituren und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus demselben Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Wandhängend: 450x900mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. All Ecken sind abgerundet.

Stehend: Abmaße nach Kundenwunsch

Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil sowie einem Stützfuß am Boden.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp TSF Span HPL 28 ist für Trockenräume und normale Beanspruchung geeignet.

Auf Wunsch können die Anlagen in folgenden **Sonderausführungen** geliefert werden:

- Bandseitiger Klemmschutz wahlweise durch eine Gummiweichlippe oder ein Aluminium-Klemmschutz-Profil
- Schwebender Charakter durch in die Mittelwände zurückgesetzte Füße
- Hängende Anlage ohne Füße und Trägerprofil über der Vorderfront