



WC-Trennwandsystem, Typ TSF PUR 40

Auftragsbezogene Abweichung sind möglich

Anlagehöhen

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft

Vorderfront

40 mm starke Verbundelemente beidseitig mit einer 2mm HPL-Schichtstoffplatte belegt, mit einem innenliegenden Kern aus Polyurethan-Hartschaum. Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Ein Aluminium-Kopfprofil, 45/30 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, stabilisiert die Anlage. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 15/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten und sind als Schattenfuge ausgeführt. Die Seitenteile nehmen die Stützfüße auf.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 2 mm abgerundet. Die Türansläge sind mit Hartholz oder Kunststoff verstärkt und gefälzt. Die Türen besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten.

Zwischenwände

28 mm starke Verbundelemente. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit ABS-Umleimern (Stärke 2 mm) beschichtet. Wand- und vorderfrontseitig wird die Trennwand mit einem U- Profil 28/30 mm befestigt.

Beschläge

Lappenbänder aus Aluminium, gegen Aufpreis Edelstahl. Nylon-U-Form-Drücker, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp.

Füße

Das 18mm starke Aluminiumrohr besitzt eine trittfeste Aluminium-Rosette. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Edelstahlfüße sind gegen Aufpreis lieferbar.

Standard-Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt. Weiteres Zubehör wie z.B. Papierrollenhalter, Bürstengarnitur usw. gegen Aufpreis erhältlich.

Farben Profile

Aluminium eloxiert. Farblich nach RAL gegen Aufpreis

Farbgestaltung

Standard-Dekore weiß, lichtgrau, weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar. Drückergarnituren und Zubehör: nach ECO-Farbkarte

Schamwände

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

Wandhängende Ausführung:

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maße: z.B. 400/900 mm

Stehende Ausführung:

Wandseits ist die Schamwand mit Aluminium-U-Profil befestigt. Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maße: z.B. 500/1850 mm.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe

Der Anlagentyp TSF PUR 40 ist für Nassräume geeignet.

Fabrikat:

TSF PUR 40

Trennwandsysteme Fraß

Alte Mildenseer Str.15

06844 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 516 75 00

Fax: 0340 516 75 05